

Datos técnicos T65

Potencia del motor:	5,5 kW
opcional	7,5 kW, 11 kW
Altura máxima de corte:	204 mm con sierra de 550 mm de diámetro
Inclinación disco de sierra:	+46° hasta -46°
Diámetro disco de sierra:	250 - 550 mm
Sierra principal:	ProLock
Velocidad:	2.800 / 4.000 / 5.000 r.p.m.
opcional	variador de velocidades 2.000 - 6.000 r.p.m.
Espesor de la sierra:	máximo. 6 mm / herramientas especiales máx. 20 mm (ángulo de inclinación 0 °)
Ancho de corte:	850 mm opcional: 1100 / 1350 / 1600 mm
Longitud corte en tope longitudinal:	95 - 3220 mm
Longitud de carro:	3,0 m opcional: 1,9 m / 3,3 m / 3,7 m / 4,3 m
Mando:	Power- PC
Interfaz usuario:	pantalla QVGA a color con un teclado separado (27 teclas), Pantalla TFT de 3.5 "(89mm)
Ángulo/altura corte	controlado
Ancho de corte	por medio de escala con ajuste fino, opcional eje controlado
Aspiración bastidor de máquina:	Ø 120 mm
Aspiración capota de seguridad:	Ø 100 mm
Peso:	aprox. 1.600 - 2.200 kg